

Rzut poziomy SKALA 1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - CZĘŚĆ SOCJALNA

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m2]
1	szatnia	pl. ceramiczne	48.6
2	Umyw.+ natrysk	pl. ceramiczne	26.6
3	WC	pl. ceramiczne	3.92
Razem			79.1

Warstwy	S1 ściana wewnętrzna istniejąca
24.0cm	- istniejąca ściana
	- szpachlowanie wyrównawcze
0.8cm	- płytki ceram. przyklejone do podłoża*

Warstwy	S1.1 ściana zewnętrzna istniejąca
	- istniejąca ściana
	- szpachlowanie wyrównawcze
0.8cm	- płytki ceram. przyklejone do podłoża*

Warstwy	S2 ściana wewnętrzna GK.
0.8cm	- płytki ceram. przyklejone do podłoża*
1,25 cm	- 1 x płyta gk. wodoodporna
7.5 cm	- profile stalowy CW z wypełninem wełną mineralną
1,25 cm	- 1 x płyta gk. wodoodporna
0.8cm	- płytki ceram. przyklejone do podłoża*

Warstwy	S3 ściana wewnętrzna GK.
0.8cm	- płytki ceram. przyklejone do podłoża*
1,25 cm	- 1 x płyta gk. wodoodporna
10,0 cm	- profile stalowe UA z wypełninem wełną mineralną
1,25 cm	- 1 x płyta gk. wodoodporna
0.8cm	- płytki ceram. przyklejone do podłoża*

Warstwy	S4 ściana wewnętrzna GK.
0.8cm	- płytki ceram. przyklejone do podłoża*
1,25 cm	- 1 x płyta gk. wodoodporna
10,0 cm	- profile stalowe UA z wypełninem wełną mineralną
1,25 cm	- 1 x płyta gk. wodoodporna
	- szpachlowanie wyrównawcze + tapeta z włókna szklanego szer. 100cm malowana na kolor biały RAL 9016

Warstwy	S5 Ściana zewnętrzna
	- ściana istniejąca
	- szpachlowanie wyrównawcze + tapeta z włókna szklanego szer. 100cm malowana na kolor biały RAL 9016

Warstwy	S6 Ściana wewnętrzna REI60
0.8cm	- płytki ceram. przyklejone do podłoża
	- szpachlowanie wyrównawcze
24cm	- ściana istniejąca
17.5cm	- ściana proj. z bloczków H+H Gold+ 175X250X625MM GĘSTOŚĆ 2,5-400 murowane na klej
	- malowanie (do uzg. z użytkownikiem)

Warstwy	S6.1 Ściana wewnętrzna REI60
	- szpachlowanie wyrównawcze + tapeta z włókna szklanego szer. 100cm malowana na kolor biały RAL 9016
12.5cm	- ściana istniejąca
3.0cm	- pustka pow.
17.5cm	- ściana proj. z bloczków H+H Gold+ 175X250X625MM GĘSTOŚĆ 2,5-400 murowane na klej
	- malowanie (do uzg. z użytkownikiem)

* -płytki ceramiczne do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy drzwi ~ 2.05m. Powyżej zagruntowana ściana malowana do sufitu 2-krotnie emulsją lateksową zmywalną.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH ADAPTACYJNYCH

Pom nr 1 Szatnia męska. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia. Wyburzenie ścian, demontaż i zabudowanie otworów drzwiowych (3 szt.). Wykonanie otworów drzwiowych w osi 2. Po wykonaniu ściany REI60 oddzielającej strefy pożarowej SP1 i SP2 montaż drzwi EI30 (2szt.). Uzupelnienie płytek ceramicznych na posadzkach po demontażu ścianek. Wykonanie ściany z płyt GK wydzielającej pomieszczenie szatni i łazienki. Osadzenie drzwi D-1. Montaż dobojnika do drzwi. Instalacje elektryczne – rozbudowa istniejących instalacji i dostosowanie do nowych funkcji. Odświeżenie ścian i sufitów – wyrównanie i malowanie ścian.

Pom. nr 2 Umywalnia +natryski. Zmiana sposobu użytkowania. Wyburzenia ścian. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla potrzeb pomieszczeń nr 2 i 3. Wykonanie ściany z płyt GK i pokonstrukcji GEBERIT pod umywalki. Instalacje wod-kan do umywalki oraz prysznicu. Montaż pieca z zasobnikiem wody oraz rozprowadzenie instalacji wodnej. Położenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2.05m. Montaż ścianek prysznicowych –system SANIPOL. Wykonanie instalacji wentylacyjnej. Odświeżenie ścian i sufitów – wyrównanie i malowanie ścian. Montaż uzupełniający wyposażenia – suszarki do rąk, pojemnik na ręczniki, wieszaki przy prysznicach.


Pom. nr 3 WC męskie. Podział na WC i kabinę z pisuaem. Demontaż toalety oraz wydzielającej ją ściany. Przebudowa instalacji wod-kan na potrzeby WC oraz kabiny z pisuaem+kratka w posadzce. Wykonanie ścian z płyt GK (typ S.2 i S.3) na wzmocnionych profilach UA (podkonstrukcji do mocowania drzwi D-2) Położenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 2.05m. Montaż drzwi D-2 (2 szt.). Wyrównanie i malowanie ścian powyżej płytek i sufitu. Montaż uzupełniający wyposażenia – pojemniki na papier toaletowy. Odbojniki do drzwi

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane oraz zamurowania otworów
- wyburzenia ścianek działowych

- drzwi do demontażu lub ponownego wykorzystania

SCHEMAT ZABUDOWY PRZEMYSŁOWEJ



±0.00=98.19 m n.p.m.(wg. pomiaru geodezyjnego)

Investor: CLIENT :	Marba Sp. z o.o. Sp. k. ul. Racula – Głogowska 10A 66-004 Zielona Góra				
Biuro projektów : DESIGN OFFICE	 "ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO" Pracownia Projektowa s.c			65-240 Zielona Góra ul. Akademicka 15 tel. : (66) 3202765 fax. : (66) 3290718 e-mail: biuro@gjjg.pl	
Investycja UNDERTAKING	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ul. Trasa Północna 19 65-001 Zielona Góra dz. nr 13/77 obr. 4				
Projektant designed by	mgr inż. arch. Grażyna Gielarowska upr. arch.–bud. 5/79/ZG			podpis/signature	
Asystent Projektanta	mgr inż. arch. Witold Godziszewski			podpis/signature	
Tytuł rysunku: Drawing:	Rzut poziomy – część socjalna SP2				
Skala: Scale:	1:50	Date: Date:	02.2017	Branża: Branch:	A
		Nr projektu: Project No.		Stadium: Project phase	PW
		Nr rysunku: Drawing No.			2.0.A

Niniejszy rysunek oraz rozważenia w nim zawarte są własnością GUS "ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO" ProjeProje.a.c.uh powołanie lub przekazywanie bez zgody właściciela jest karalnym naruszeniem praw autorskich. (Dz.Ust.L.p.24, p.83 z 1994r.)