ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNO-BIUROWYCH (SP3) I PIĘTRO

Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia
pom.	pomieszczenia	posadzki	[m2]
1.1	magazyn	płytki ceramiczne	11.42
1.2	P. Kierownika	wykładzina dywanowa	26.45
1.3	pok. biurowy	wykładzina dywanowa	29.89
1.4	szatnia kobiet	płytki ceramiczne	43.41
1.5	natryski+umywalnia	płytki ceramiczne	17.58
1.6	komunikacja	wykładzina dywanowa	21.73
Razem			150.5

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH (SP2)

Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia
pom.	pomieszczenia	posadzki	[m2]
1	szatnia	pł. ceramiczne	48.6
2	Umyw.+ natrysk	pł. ceramiczne	26.6
3	WC	pł. ceram	3.92
Razem			79.1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH (SP3)

Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia
pom.	pomieszczenia	posadzki	[m2]
14	pom. biurowe	płytki ceramiczne	22.2
15	WC K M	płytki ceramiczne	9.7
16	kl. schodowa	płytki ceramiczne	12.85
17	pom. gosp.	płytki ceramiczne	2.00
18	przedsionek	płytki ceramiczne	3.00
19	komunikacja	płytki ceramiczne	20.0
20	wc	płytki ceramiczne	4.95
21	arch. próbek sur.	płytki ceramiczne	5.71
22	kuchnia+p.śniadań	płytki ceramiczne	23.27
23	laboratorium	pł. ceram	58.52
24	przedsionek	płytki ceramiczne	4.8
Razem			167

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNO-MAG. (SP1)

Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia
pom.	pomieszczenia	posadzki	[m2]
4	Pom. ogrz. subst płyn.	pos. betonowa	13.8
5	Mieszalnia sur.	pos. betonowa	794.0
6	Sprężarkownia	pos. betonowa	17.0
7	Prod. podst. chemii gosp.	pos. betonowa	898.4
8	Pom. przerobu odpadów	pos. betonowa	189.0
9	Mag. próbek	pos. betonowa	64.44
10	Mag. surowców	pos. betonowa	578.8
11	Mag. opakowań	pos. betonowa	500.02
12	Mag. wyrob. got	pos. betonowa	1032.2
13	warsztat mech.	pos. betonowa	37.35
Razem			4124,81
25	wc	płytki ceramiczne	5.27



SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY POŻAROWE
– – – – obszar opracowania

Warstwy	S1 ściana wewnętrzna istniejąca
24.0cm	– istniejąca ściana
	– szpachlowanie wyrównawcze
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*

Warstwy	S1.1 ściana zewnętrzna istniejąca
	– istniejąca ściana
	– szpachlowanie wyrównawcze
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*

Warstwy	S1.2 ściana wewnętrzna istniejąca
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*
	– szpachlowanie wyrównawcze
	– istniejąca ściana
	– szpachlowanie wyrównawcze
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*

Warstwy	S1.3 ściana wewnętrzna istniejąca
	– malowanie 2–krotne emulsją lateksową zmywalną
	– gruntowanie powierzchni
	– szpachlowanie wyrównawcze
	– istniejąca ściana
	– szpachlowanie wyrównawcze
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*

Warstwy	S2 ściana wewnętrzna GK.
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*
1,25 cm	– 1 x płyta gk. wodoodporna
7.5 cm	– profile stalowy CW z wypełnieniem wełną mineralną
1,25 cm	– 1 x płyta gk. wodoodporna
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*

Warstwy	S2.1 ściana wewnętrzna GK.
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*
1,25 cm	– 1 x płyta gk. wodoodporna
10,0 cm	– profile stalowy CW z wypełnieniem wełną mineralną
1,25 cm	– 1 x płyta gk. wodoodporna
	– szpachlowanie wyrównawcze
	– gruntowanie powierzchni
	– malowanie 2–krotne emulsją lateksową zmywalną

Warstwy	S3 ściana wewnętrzna GK.
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*
1,25 cm	– 1 x płyta gk. wodoodporna
10,0 cm	– profile stalowy UA z wypełnieniem wełną mineralną
1,25 cm	– 1 x płyta gk. wodoodporna
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*

Warstwy	S4 ściana wewnętrzna GK.
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*
1,25 cm	– 1 x płyta gk. wodoodporna
10,0 cm	– profile stalowy UA z wypełnieniem wełną mineralną
1,25 cm	– 1 x płyta gk. wodoodporna
	– szpachlowanie wyrównawcze + tapeta z włókna szklanego szer. 100cm malowana na kolor biały RAL 9016

Warstwy	S5 Ściana zewnętrzna
	– ściana istniejąca
	– szpachlowanie wyrównawcze + tapeta z włókna szklanego szer. 100cm malowana na kolor biały RAL 9016

Warstwy	S6 Ściana wewnętrzna REI60
0.8cm	– płytki ceram. przyklejone do podłoża*
	– szpachlowanie wyrównawcze
24cm	– ściana istniejąca
17.5cm	– ściana proj. z bloczków H+H Gold+ 175X250X625mm GĘSTOŚĆ 2,5–400 murowane na klej
	– malowanie (do uzg. z uzytkownikiem)

Warstwy	S6.1 Ściana wewnętrzna REI60
	– szpachlowanie wyrównawcze + tapeta z włókna szklanego szer. 100cm malowana na kolor biały RAL 9016
24cm	– ściana istniejąca
17.5cm	– ściana proj. z bloczków H+H Gold+ 175X250X625mm GĘSTOŚĆ 2,5–400 murowane na klej
	– malowanie (do uzg. z uzytkownikiem)

Warstwy	S7 Ściana wewnętrzna (pyłoszczelna)
2.0cm	– blacha trapezowa T20/0.5mm powlekana poliestrem 15um, malowana w kolorze białym RAL 9010
0,2mm	– folia PE paroizolacyjna ROCKWOOL, zgrzewana liniowo na stykach
15cm	– ruszt systemowy ZG profil Z150x53x48x19
10cm	– wypełnienie rusztu – wełna mineralna Rockwool ROCKTON
0,2mm	– folia PE paroizolacyjna ROCKWOOL, zgrzewana liniowo na stykach
2.0cm	– blacha trapezowa T20/0.5mm powlekana poliestrem 15um, malowana w kolorze białym RAL 9010

Warstwy	S8 Ściana wewnętrzna od strony sprężarkowni (od wewnątrz)
	– siatka tkana z drutu ø1.5mm ze stali ocynkowanej oczko 30x30mm kotwiona mechanicznie do ściany
	– włóknina igłowana wodnie gramatura 100g/m2 gr. 1mm Novitex–spunlace
10cm	– izolacja akustyczna Ventiterm PLUS ISOVER
1.8cm	– płyta OSB
15cm	– ruszt systemowy ZG profil Z150x53x48x19
10cm	– wypełnienie rusztu – wełna mineralna Rockwool ROCKTON
2.0cm	– blacha trapezowa T20/0.5mm powlekana poliestrem 15um, malowana w kolorze białym RAL 9010

Warstwy	S9 Ściana wewnętrzna pom. ogrz. subst płyn. (od wew.)
2.0cm	– blacha trapezowa T20/0.5mm powlekana poliestrem 15um, malowana w kolorze białym RAL 9010
12cm	– płatwie z profil ZG C120
	– wypełnienie rusztu – wełna mineralna Rockwool ROCKTON
24.0cm	– ściana proj. z bloczków H+H Gold+ 240X250X625MM GĘSTOŚĆ 2,5–400 murowane na klej
	– malowanie (do uzg. z uzytkownikiem)

Warstwy	S10 ściana wewnętrzna istniejąca
	– malowanie 2–krotne emulsją lateksową zmywalną
	– gruntowanie powierzchni
	– szpachlowanie wyrównawcze
	– istniejąca ściana
	– szpachlowanie wyrównawcze
	– gruntowanie powierzchni
	– malowanie 2–krotne emulsją lateksową zmywalną

Warstwy	S11 ściana zewnętrzna istniejąca
	– istniejąca ściana
	– szpachlowanie wyrównawcze
	– gruntowanie powierzchni
	– malowanie 2–krotne emulsją lateksową zmywalną

Warstwy	S12 Ściana wewnętrzna
	– farba do pustaków gazobetonowych w kolorze szarym
24.0cm	– ściana proj. z bloczków H+H Gold+ 240X250X625MM GĘSTOŚĆ 2,5–400 murowane na klej
	– farba do pustaków gazobetonowych w kolorze szarym

* –płytki ceramiczne do wysokości górnej krawędzi ościeżnicy drzwi ~ 2.05m.
Powyżej zagruntowana ściana malowana do sufitu 2–krotnie emulsją lateksową zmywalną.

RZUT PARTERU, I PIĘTRA SKALA 1:100

±0.00=98.19 m n.p.m.(wg. pomiaru geodezyjnego)

Inwestor: / CLIENT: Marba Sp. z o.o. Sp. k., ul. Racula – Głogowska 10A, 66–004 Zielona Góra

Biuro projektów: / DESIGN OFFICE: gjg "ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO" Pracownia Projektowa s.c, 65–240 Zielona Góra, ul. Akademicka 15, tel.: (68) 3202765, fax.: (68) 3290718, e-mail: biuro@gjg.pl

Inwestycja / UNDERTAKING: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, ul. Trasa Północna 19, 65–001 Zielona Góra, dz. nr 13/77 obr. 4

Projektant / designed by: mgr inż. arch. Grażyna Gielarowska, upr. arch.–bud. 5/79/ZG — podpis/signature

Asystent Projektanta: mgr inż. arch. Witold Godziszewski — podpis/signature

Tytuł rysunku: / Drawing: RZUT PARTERU, I PIĘTRA

Skala: / Scale:	Data: / Date:	Branża: / Branch	Nr projektu: / Project No.	Stadium: / Project phase	Nr rysunku: / Drawing No.
1:100	07.2017	A		PW	1.0.A

Niniejszy rysunek oraz rozwiązania w nim zawarte są własnością GJG "ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO" Prac.Proj.s.c.,ich powielanie lub przekazywanie osobom trzecim bez zgody właściciela jest łamaniem Ustawy o prawie autorskim (Dz.Ust.nr.24, p.83 z 1994r.)